

GV 3,3 M plus




Standardowe wyposażenie:

- 5.409.0256 Wąż 3 m



- 3.753.0111



- 3.754.0228



- 3.754.0229



- 3.754.0235



- 3.754.0250



- 3.754.0230



- 6.405.0207



- 6.402.0096



- 3.754.0234



- 6.402.0095



- 3.099.0126



Zobacz nas na youtube:
www.youtube.com/lavorpro

Wyposażony w:

Stale podawanie pary pod ciśnieniem 9 barów i temperaturze 175° C • Pistolet parowy z niskim napięciem • Zbiornik wykonany ze stali nierdzewnej AISI 304 • Bojler 3.3 kW ze stali nierdzewnej AISI 304 • Grubość 25/10 • Krótki czas nagrzewania (7 min.) • Regulacja pary • Zawór zwalniający • Manometr • Możliwość łączenia pary i gorącej wody • Możliwość napełnienia bojlera z innego zbiornika bez potrzeby przerywania pracy • Koła odpowiednie do zastosowania w obszarze przetwórstwa spożywczego

Opcjonalnie:

- 5.409.0254 Pistolet parowy z wężem (10 m)

GV 3,3 M PLUS

kod	8.450.0010
max. ciśnienie pary/temperatura	9 bar/175° C
pobór mocy/napięcie	3300 W/230V ~ 50Hz (Ph 1)
produkcja pary	4.62 kg/h
typ zbiornika/pojemność	Inox AISI 304/4 l
pojemność zbiornika wody/detergentu	5 l/5 l