

## Hyper CR LP



**T.S** Total  
Stop  
Model: 1211 LP

**T.S** Total  
Stop **24V**  
Model: 1515 LP/2015 LP  
2021 LP/2515 LP



Model: 1515 LP/2015 LP  
2021 LP/2515 LP

### Standardowe wyposażenie:

- 3.700.0036 Pistolet M22 - 3/8" (mod 1211 LP)



- 3.700.0030 Pistolet M22 - 3/8" z obrotową złączką (mod. 1515 LP/2015 LP/2021 LP/2515 LP)



- 3.701.0027 Lanca M22 wysokie/niskie ciśnienie



- 3.103.0053 Dysza 060 (mod. 1515 LP)
- 3.103.0050 Dysza 045 (mod. 1211 LP/2015 LP)
- 3.103.0055 Dysza 070 (mod. 2021 LP)
- 3.103.0049 Dysza 040 (mod. 2515 LP)



- 4.618.0143 Wąż wysokociśnieniowy 10m



- Kabel zasilający 5m

### Wyposażony w:

- Silnik 4 biegunowy (1450 RPM) z ochroną termiczną.
- Trzy ceramiczne tłoki, mosiężna głowica pompy rządowej z wbudowanym zaworem bypass.
- Zintegrowane elastyczne sprzęgło pompy (model trójfazowy).
- Niskie napięcie systemu Total Stop z opóźnieniem (model trójfazowy).
- Zaworki ssące oraz tłoczące wykonane ze stali nierdzewnej.
- Wbudowany zbiornik detergentu z sondą ssania zewnętrznego.
- Regulacja ciśnienia.
- Manometr glicerynowy.
- Stalowa rama.
- Stalowa obudowa.



	Hyper C 1211 LP	Hyper C 1515 LP	Hyper C 2015 LP	Hyper C 2021 LP	Hyper C 2515 LP
kod	8.654.0086	8.654.0087	8.654.0088	8.654.0089	8.654.0123
ciśnienie robocze/max.	125 bar-1812 psi	150 bar-2175 psi	200 bar-2900 psi	200 bar-2900 psi	250 bar-3600 psi
wydatek wody	660 l/h-2.91 GPM	900 l/h-3.96 GPM	900 l/h-3.96 GPM	1260 l/h-5.55 GPM	900 l/h-3.96 GPM
pobór mocy/napięcie	3000W - 230V-50Hz 1ph	5000W - 400V-50Hz 3ph	7000W - 400V-50Hz 3ph	9400W - 400V-50Hz 3ph	8500W - 400V-50Hz 3ph
typ pompy/RPM	MPW5/1450 RPM	MPWJ5/1450 RPM	MPWJ5/1450 RPM	MPWJ5/1450 RPM	MPWJ5/1450 RPM
max. temp. wlewanej wody	40 °C	40 °C	40 °C	40 °C	40 °C
wymiary/waga	50x90x83cm/42 Kg - 92 lbs	50x90x83cm/54 Kg - 119 lbs	50x90x83cm/56 Kg - 123 lbs	50x90x83cm/58 Kg - 128 lbs	50x90x83cm/59 kg - 130 lbs