



CRANKSHAFT



Ni  
NICKEL  
PLATING



1450  
RPM



NEW

## Hyper LR LP

Trójfazowy



Model: 1515 LP  
2015 LP  
2021 LP



### Standardowe wyposażenie:

- 3.700.0030 Pistolet M22 - 3/8" z obrotową złączką



- 3.701.0015 Lanca M22 wysokie/niskie ciśnienie



- 3.103.0048 - Dysza 035 (mod. 1614 LP)
- 3.103.0053 - Dysza 060 (mod. 1515 LP)
- 3.103.0050 - Dysza 045 (mod. 2015 LP)
- 3.103.0055 - Dysza 070 (mod. 2021 LP)



- 4.618.0143 Wąż wysokociśnieniowy 10m



- Kabel zasilający 5m

### Wyposażony w:

- 4 biegunowy silnik (1450 RPM) z ochroną termiczną i chłodzeniem wodnym (modele trójfazowe)
- Trzy ceramiczne tłoki (1 faza), pełne tłoki ceramiczne (3 fazy), mosiężna głowica pompy rządowej z wbudowanym zaworem by-pass
- Zintegrowane elastyczne sprzęgło
- System opóźnionego wyłączenia sterowany niskim napięciem
- Zaworki ssące oraz tłoczące wykonane ze stali nierdzewnej
- Pionowy palnik ze stali o wysokiej efektywności
- Wskaźnik temperatury
- Wbudowany zbiornik detergentu z bezpośrednim ssaniem
- Silnik pomocniczy



Elastyczne złącze pompy i silnika

### Opcjonalnie:

- 6.608.0077 Kit bębna na wąż (bez węża)
- 6.602.0040 Lanca turbo (mod.1614-2015)
- 6.602.0042 Lanca turbo (mod.1515-2021)

	HYPER LR 1614 LP	HYPER LR 1515 LP	HYPER LR 2015 LP	HYPER LR 2021 LP
kod	8.621.3003	8.621.1004	8.621.1005	8.621.1006
ciśnienie robocze/max.	160 bar-2321 psi	150 bar-2175 psi	200 bar-2900 psi	200 bar-2900 psi
wydatek wody	840 l/h-3.70 GPM	900 l/h-3.96 GPM	900 l/h-3.96 GPM	1260 l/h-5.55 GPM
pobór mocy/napięcie	4200W - 400V~50Hz 3ph	5500W - 400V~50Hz 3ph	7300W - 400V~50Hz 3ph	9700W - 400V~50Hz 3ph
typ pompy/RPM	MP4 Ni/1450 RPM	MPWJ5 Ni/1450 RPM	MPWJ5 Ni/1450 RPM	MPWJ5 Ni/1450 RPM
max. temp. wlewanej wody	40/140 °C	40/140 °C	40/140 °C	40/140 °C
wymiary/waga	94x65x90cm/109 Kg - 240 lbs	94x65x90cm/127 Kg - 280 lbs	94x65x90cm/129 Kg - 284 lbs	94x65x90cm/131 Kg - 288 lbs