

Hyper NR XL LP



NEW



Standardowe wyposażenie:

- 3.700.0030 Pistolet M22 - 3/8 z obrotową złączką



- 3.701.0027 Lanca M22 wysokie/niskie ciśnienie



- 3.103.0050 Dysza 045 (mod. 2015 LP)
- 3.103.0055 Dysza 070 (mod. 2021 LP)
- 3.103.0049 Dysza 040 (mod. 2515 LP)



- 4.618.0054 Wąż wysokociśnieniowy 10m



- Kabel zasilający 5m

Wyposażony w:

- 4 biegunowy silnik elektryczny (1450 RPM) z ochroną termiczną i chłodzeniem wodnym.
- Trzy pokryte ceramiką tłoki.
- Niklowana głowica pompy liniowej z wbudowanym zaworem by-pass i uszczelnieniami gorącowodnymi.
- System Total Stop (opóźniony).
- Zaworki ssąco-tłoczące ze stali nierdzewnej.
- Wbudowany zbiornik detergentu z bezpośrednim zasysaniem (2,8l.).
- Regulator ciśnienia.
- Manometr glicerynowy.

Na zamówienie model z bębnum na wąż.



Elastyczne złącze pompy i silnika (model trójfazowy)

	Hyper NR XL 2015 LP	Hyper NR XL 2021 LP	Hyper NR XL 2515 LP
kod	8.672.0008	8.672.0009	8.672.0010
ciśnienie robocze/max.	200 bar-2900 psi	200 bar-2900 psi	250 bar-3600 psi
wydatek wody	900 l/h-3.96 GPM	1260 l/h-5.55 GPM	900 l/h-3.96 GPM
pobór mocy/napięcie	7000W - 400V~50Hz 3ph	9400W - 400V~50Hz 3ph	9400W - 400V~50Hz 3ph
typ pompy/RPM	MPW5 Ni/1450 RPM	MPW5 Ni/1450 RPM	MPW5 Ni/1450 RPM
max. temp. wlewanej wody	40 °C	40 °C	40 °C
wymiary/waga	61x40x91cm/69 Kg - 152 lbs	61x40x91cm/70 Kg - 154 lbs	61x40x91cm/70 Kg - 154 lbs