

Indo E LP

NEW

**CIŚNIENIE
250/350 bar**




Standardowe wyposażenie:

- 0.966.0003 - Pistolet ML955 - M22 z szybkozłączką (mod. 2521)
- 0.966.0004 - Pistolet ML955 - M24 z szybkozłączką (mod. 3518)



- 0.966.0007 - Lanca SF40 M22 (mod. 2521)
- 0.966.0008 - Lanca SF40 M24 (mod. 3518)



- 0.966.0037 Dysza 15° Ø 055 (mod. 2521 LP)
- 0.966.0036 Dysza 15° Ø 040 (mod. 3518 LP)



- 0.966.0011 - Wąż wysokociśnieniowy 10 m (mod. 2521 LP)
- 0.966.0012 - Wąż wysokociśnieniowy 10 m (mod. 3518 LP)



- Kabel zasilający 5m

T.S.
Total Stop 24V

Opcjonalnie:

- 0.966.0014 Lanca turbo (mod. 2521)
- 0.966.0015 Lanca turbo (mod. 3518)
- 0.966.0024 Przedłużenie węża wysokociśnieniowego 10mt (mod. 2521)
- 0.966.0025 Przedłużenie węża wysokociśnieniowego 10mt (mod. 3518)
- 0.966.0028 Lanca do piaskowania (mod. 2521)
- 0.966.0029 Lanca do piaskowania (mod. 3518)
- 0.966.0033 Bęben z węzłem 20 mt (mod. 2521)
- 0.966.0034 Bęben z węzłem 20 mt (mod. 3518)
- 0.966.0042 Bęben na wąż (bez węża)

Wyposażony w:

• Silnik 12-15 hp • Wytrzymała konstrukcja z osłonami ze stali nierdzewnej. • Mosiężny filtr cartridge o wysokim współczynniku filtracji. • Pompa TW Triplex Premium • Manometr z obudową ze stali nierdzewnej. • Hot water seals 4-poles (1400 rpm) motor well oversized and protected with paint. • 300 wheels with brake • Zawór odciążający z zewnętrznym obejściem. • Pompa z elastycznym sprzęgłem. • Czasowy Total Stop. • Low voltage control panel • Contractor • Zabezpieczenie termiczne silnika. • Bęben na wąż ze stali nierdzewnej na zamówienie (kod 0.966.0033 mod. 2521/ kod 0.966.0034 mod. 3518) • Praktyczne i bezpieczne akcesoria mieszkaniowe.

	Indo 2521 E LP	Indo 3518 E LP
kod	0.066.0006	0.066.0007
ciśnienie robocze/max.	250 bar-3626 psi	350 bar-5076 psi
wydatek wody	1260 l/h-5.55 GPM	1080 l/h-4.75 GPM
pobór mocy/napięcie	10000W - 415 V-50 Hz 3 ph	12000W - 415 V-50 Hz 3 ph
typ pompy/RPM	1400 RPM	1400 RPM
max. temp. wlewanej wody	80 °C	80 °C
wymiary/waga	126x74x98cm/125 Kg - 275,5 lbs	126x74x98cm/130 Kg - 286,5 lbs