



Przyjazny i funkcjonalny panel sterujący. Sterowniki prędkości. Stacyjka zasilania. Przełączniki szczotek i turbiny ssącej. Bezpieczniki termiczne do zabezpieczenia silnika szczotki i turbiny ssącej. Miernik rozładowania baterii. Licznik godzin pracy.

Łatwy dostęp do baterii i turbiny ssącej bez potrzeby używania narzędzi. Bardzo duży zbiornik detergentu (67l). Baterie 2x12V – 118Ah C5 powinny wystarczyć do około 3 godzin pracy automatu.



Dźwignia sterowania szczotki i dźwignia podawania detergentu. Wąż spustowy zbiornika wody brudnej. Łatwo dostępna wtyczka prostownik

Wytrzymała stalowa płyta o grubości 15mm. Duży docisk głowicy do podłoża gwarantuje mycie najtrudniejszego brudu. System samodzielnego poziomowania głowicy szczotki. Elektrozwór w celu zatrzymania wypływu detergentu podczas przerwy w pracy automatu.



## Opcjonalnie:



- 2 x 0.107.0002 Bateria kwasowa 12V 118Ah C5



- 2 x 0.107.0063 Bateria żelowa 12 MFP 105 12V 105Ah C5



- 0.108.0001 Prostownik 24V 12A 220-240/50-60



- 5.511.1494 Prostownik - 24V - 12A



- 4.508.1178 Guma L.830 TH. 3
- 4.508.1177 Guma L.870 TH. 4



- 5.511.1098 Szczotka Tynex Ø 483 mm-19"
- 5.511.1102 Szczotka Tynex Ø 275 mm-10"
- 5.511.1106 Szczotka Tynex Ø 330 mm-13"

- 5.511.1128 Szczotka PPL 0,03 Ø 483 mm-19"
- 5.511.1254 Szczotka PPL 0,03 Ø 275 mm-10"
- 5.511.1255 Szczotka PPL 0,03 Ø 330 mm-13"

- 5.511.1206 Szczotka PES Ø 483 mm - 19"
- 5.511.1201 Szczotka PES Ø 275 mm-10"
- 5.511.1202 Szczotka PES Ø 330 mm-13"



- 5.511.1099 Uchwyt pada Ø 483mm-19"
- 5.511.1103 Uchwyt pada Ø 275mm-10"
- 5.511.1107 Uchwyt pada Ø 330mm-13"



- 6.508.0034 - Ø 483mm 19"- beżowy
- 6.508.0041 - Ø 483mm 19"- zielony
- 6.508.0048 - Ø 483mm 19"- czarny
- 6.508.0095 - Ø 280 mm-11"- beżowy
- 6.508.0096 - Ø 280 mm-11"- zielony
- 6.508.0097 - Ø 280 mm-11"- czarny
- 6.508.0030 - Ø 340 mm-13"- beżowy
- 6.508.0037 - Ø 340 mm-13"- zielony
- 6.508.0044 - Ø 340 mm-13"- czarny