

GV 8 T plus



Standardowe wyposażenie:

- 6.402.0080
Wąż 3,5 m



- 6.402.0082



- 6.402.0081



- 6.402.0083



- 6.405.0207



- 6.402.0046



- 6.402.0069



- 4.407.0033 dysza
parowa

Opcjonalnie:

- 6.402.0087 Pistolet parowy z węzłem (6 m)
- 6.402.0085 Pistolet parowy z węzłem (10 m)
- 6.402.0092 Lanca 750mm bez dyszy
- 6.405.0197 Złączka do zbiornika Ø 40
- 6.402.0094 Rura przedłużająca 650 mm
- 6.402.0097 Lanca z dyszą wysokociśnieniową
- 6.402.0098 Miedziana szczotka Ø 80
- 6.402.0112 Lanca



Zobacz nas na youtube:
www.youtube.com/lavorpro

Wyposażony w:

Wbudowana węzownica ze stali nierdzewnej AISI 304 • Koła z hamulcem, odpowiednie do zastosowania w obszarze przetwórstwa spożywczego • Możliwość napełnienia bojlera z innego zbiornika bez potrzeby przerywania pracy • Zawór spustowy • Manometr • Możliwość łączenia pary i detergentu • Krótki czas nagrzewania (6min.) • Stałe podawanie pary pod ciśnieniem 9 barów i temperaturze 175° C

GV 8 T plus

kod	8.458.0001
max. ciśnienie pary/temperatura	9 bar/175° C
pobór mocy/napięcie	8000 W/400V ~ 50Hz (Ph 3)
produkcja pary	13,50 kg/h
typ zbiornika/pojemność	Inox AISI 304/5 l
pojemność zbiornika wody/detergentu	10 l/5 l